

A4-Farb-GelJet-Drucker

SG 3210DNw

☑ Drucker



Zusammenarbeiten – immer und überall

Die traditionelle Büroumgebung wird zunehmend durch eine Vielfalt von unterschiedlichen Arbeitsstilen ersetzt. Die Zusammenarbeit erfolgt regelmäßig über mehrere Standorte hinweg. Um diesem Wandel gerecht zu werden, ist eine entsprechende technische Ausstattung erforderlich, die gleichzeitig vernetzbar, flexibel, kompakt und einfach zu benutzen ist.

Anwenderfreundliche, zuverlässige Systeme unterstützen hybride Arbeitsstile. Der Ricoh SG 3210DNw ist genau auf dieses Anforderungsprofil zugeschnitten. Der kompakte, leistungsstarke GelJet-Drucker bietet eine Geschwindigkeit von bis zu 29 Farbseiten pro Minute.

- Ihr erster Farbdruck ist nach 6,5 Sekunden fertig. Druckgeschwindigkeit: Bis zu 29 Seiten/Minute im Farbdruck
- EConomy-Farbmodus für hochwertige Farbdokumente zu den Kosten eines Schwarzweißdrucks
- Standardmäßiger Duplexdruck spart Papierkosten
- Längere Austauschintervalle dank Hochkapazitätskartusche
- Besonders platzsparend dank durchgehend frontseitiger Bedienung – sogar beim Tausch von Verbrauchsmaterialien
- Der gegenüber Farblaserdruckern um 90 % gesenkte Energieverbrauch reduziert nicht nur die CO₂-Emissionen, sondern auch Ihre Gesamtbetriebskosten.

Profitieren Sie von den neuen Möglichkeiten und genießen Sie die Vorteile einer hybriden Arbeitsumgebung!

SG 3210DNw

Spezifikationen

ALLGEMEIN

Aufwärmzeit	35 Sekunden
Ausgabe 1. Seite: SW	5,5 Sekunden
Ausgabe 1. Seite: Vollerfarbe	6,5 Sekunden
Druckgeschwindigkeit	29 Seiten pro Minute
Speicher: Maximal	0,5 GB
Duplex	Standard
Gewicht	10,5 kg
Abmessungen: B x T x H	399 x 437 x 213 mm
Stromversorgung	220 - 240 V, 50/60 Hz

DRUCKER

Druckersprachen	RPCS
Druckauflösung: Maximal	4.800 x 1.200 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX , Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n), Wifi Direct
Mobiles Drucken	Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector
Netzwerkprotokoll	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows®-Umgebungen	Windows® 8.1/10, Windows® Server 2012/2012R2/2016/2019
Mac OS-Umgebungen	Macintosh OS X v10.12 oder neuere Version

PAPIERVERARBEITUNG

Empfohlenes Papierformat	A4, A5, A6, B5, B6
Papierinzug: Standard	250 Blatt
Papierinzug: Maximal	850 Blatt
Papierausgabe: Standard	100 Blatt
Papiergewicht	Standardkassetten: 60 - 163 g/m ² Optionale Kassetten: 60 - 105 g/m ² Bypass: 60 - 256 g/m ²

UMWELTDATEN

Stromverbrauch: Max.	45 W oder weniger
Stromverbrauch: Betrieb	27,5 W
Stromverbrauch: Bereitschaft	6,1 oder weniger
Stromverbrauch: Ruhemodus	1 oder weniger
TEC*	0,166 kWh

* Ermittelt nach den Vorgaben des Umweltzeichens Blauer Engel (DE-UZ 205).

SOFTWARE

@Remote, Device Manager NX

PAPIERAUSGABE-OPTIONEN

2 x 250-Blatt-Papierkassette, Multi-Bypass

VERBRAUCHSMATERIAL

Gelkartuschenkapazität	Schwarz: 2.900 Ausdrücke nach ISO/IEC 24711 Cyan: 2.500 Ausdrücke nach ISO/IEC 24711 Magenta: 2.500 Ausdrücke nach ISO/IEC 24711 Gelb: 2.500 Ausdrücke nach ISO/IEC 24711
Restgelbehälter	27.000 Ausdrücke
Reichweite Starter Set	Schwarz: 1.000 Ausdrücke Farbe: 1.500 Ausdrücke

Originalverbrauchsmaterialien von Ricoh sind so konzipiert, dass sie während der gesamten Nutzungsdauer die beste Qualität liefern. Die Verwendung von nicht-originalen Verbrauchsmaterialien kann zu schlechter Qualität führen oder kann das Gerät beschädigen. Ricoh übernimmt keine Verantwortung für Schäden die durch die Verwendung von nicht-originalen Verbrauchsmaterialien entstehen.



Ricoh Deutschland GmbH

Vahrenwalder Str. 315
30179 Hannover
Germany



+49 511 67420



www.ricoh.de