

A3-Farblaserdrucker

IP C8500

☑ Drucker

RICOH
imagine. change.



IP C8500

45
S./Min. Farbe

Beeindruckender Farbdruck per Fingertipp

Dieser schnelle, hochwertige Farblaserdrucker mit randlosem A3-Druck wurde entwickelt, um Unternehmen jeder Größe die Möglichkeit zu geben, eindrucksvolle Bilder und professionelle Ausdrücke zu erstellen. Der IP C8500 wird die Druckanwendungen in Ihrem Büro durch herausragende Farbqualität, flexible Finishing-Optionen und verbesserte Nachhaltigkeitsfunktionen revolutionieren.

- Eine Reihe von anwenderfreundlichen Funktionen für mehr Produktivität und ein besseres Druckerlebnis
- Verbesserte Nachhaltigkeit – mindestens 50 % Recyclinganteil beim Kunststoff im Hauptgehäuse – und niedrige Energieverbrauchswerte (TEC)
- Kurze Aufwärmzeit von 21 Sekunden und hohe Druckgeschwindigkeit von 45 Seiten/Minute für mehr Effizienz
- Ausgestattet mit den neuesten Sicherheitsstandards wie WPA3, einem Verschlüsselungssystem für drahtlose Netzwerke, und TPM 2.0 für hohe Datensicherheit



Ein innovativer und professioneller Drucker für ein optimales Nutzererlebnis

Verabschieden Sie sich mit dem IP C8500 von kostspieligem Outsourcing und übernehmen Sie die volle Kontrolle über Ihre Druckprozesse. Von beeindruckenden Vertriebsmaterialien bis hin zu wirkungsvollen Broschüren: die interne Erstellung Ihrer eigenen Druckmaterialien bietet Ihnen maximale Flexibilität und ist gleichzeitig schnell, effizient und kostengünstig.

Verbesserte Nachhaltigkeit

Minimieren Sie Ihren ökologischen Fußabdruck durch nachhaltige Funktionen. Der IP C8500 bietet einen der niedrigsten TEC-Werte (0,44 kWh) auf dem Markt. Zusätzlich kann der Carbon Balanced Service oder das Nachhaltigkeits-Optimierungsprogramm von Ricoh ergänzt werden, um Ihre Umweltbelastung weiter zu reduzieren.



Verbesserte Benutzererfahrung

Der Leistungsumfang des IP C8500 wurde mit einem 7-Zoll Bedienpanel mit kapazitivem Touchscreen für optimale Anpassbarkeit, verbesserten Peripheriegeräten für den professionellen Inhouse-Druck, einem heftklammerlosen Finisher und nahtlosen Anschlussmöglichkeiten für einen reibungslosen Betrieb weiterentwickelt.



Ein verlässlicher Partner, der Sie unterstützt

Unser Ziel bei Ricoh ist die Bereitstellung und Integration von Technologie, die auf unserer Tradition der Druckinnovation aufbaut. Unsere Managed Print & Automatisierungsservices fördern das Unternehmenswachstum und sorgen dafür, den Arbeitsaufwand für die Mitarbeiter zu reduzieren. Erkundigen Sie sich nach den verfügbaren Druck-, Software- und flexiblen Finanzierungsoptionen.



IP C8500

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN

Aufwärmzeit	21 Sekunden
Ausgabegeschwindigkeit 1. Seite: SW	3,2 Sekunden
Ausgabegeschwindigkeit 1. Seite: Vollfarbe	5,2 Sekunden
Durchgängige	45 Seiten pro Minute
Ausgabegeschwindigkeit	
Speicher: Standard	6 GB
SSD	Option: 256 GB
Gewicht	81 kg
Abmessungen: B x T x H	587 x 701 x 779 mm
Stromversorgung	120 - 127 V, 60 Hz

DRUCKER

CPU	ApolloLake E3940 1,6GHz
Druckverfahren	Trock. elektrost. Transfersystem mit zweikompon. Entwicklung, 4 TrommelMeth.
Druckersprache: Standard	PCL6, PostScript 3 (Emulation) , PDF direct (Emulation)
Druckersprache: Option	Original Adobe ®PostScript®3™, XPS, IPDS, PDF Direct from Adobe®
Druckauflösung: Maximum	4.800 x 1.200 dpi äquivalent
Netzwerkschnittstelle: Standard	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, USB-Host-Schnittstelle Typ A, USB-Geräte-Schnittstelle Typ B, Bluetooth
Schnittstellen: Option	Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), Zusätzliche Netzwerkschnittstelle (2. Anschluss)
Mobile Druckfunktion	Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector
Netzwerkprotokoll	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Betriebssystemumgebungen	Windows® 8.1/10/11, Windows® Server 2012/2012R2/2016/2019/2022, Macintosh OS X v10.15 oder höher, AS400® mit OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries, Citrix-XenApp, Virtual Apps/Desktops

PAPIERVERARBEITUNG

Empfohlenes Papierformat	SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Umschläge, Benutzerdefiniertes Papier (90 - 320 mm, 148 - 1.260 mm)
Papiereinzug: Standard	1.200 Blatt
Papiereinzug: Maximum	4.850 Blatt
Papierausgabe: Standard	500 Blatt
Papierausgabe: Maximum	4.000 Blatt
Papiergewicht	Standardkassetten: (60 - 300 g/m²), Bypass: (52 - 300 g/m²), Duplex: (52 - 256 g/m²)

UMWELT

Stromverbrauch: Max.	1.584 W oder weniger
Stromverbrauch Betrieb:	571,2 W/651,7 W
Schwarzweiß / Vollfarbe	
Stromverbrauch: Bereitschaft	57,4 W oder weniger
Stromverbrauch: Ruhemodus	0,36 W oder weniger
TEC*	0,44 kWh

PAPIERAUSGABE-OPTIONEN

2 x 550-Blatt-Papierkassette, 1 x 550-Blatt-Papierkassette, 2.000-Blatt-Großraummagazin, 1.650-Blatt-Großraummagazin (seitlich), 1.000-Blatt-Hybrid-Finisher, 3.000-Blatt-Finisher, 1.000-Blatt-Broschüren-Finisher, Brücke für Finisher, Interne Multifalzeinheit, Hefklammerlose Einheit, Locheinheiten, 4-Fach-Mailbox, Ausrichteinheit (Output Jogger)

WEITERE OPTIONEN

Unterschrank, Rollwagen, Bannerpapierführung, IPDS-Einheit, Original Adobe PostScript 3, XPS Direktdruck, Bildflächen-Erweiterungseinheit, NFC-Kartenleser, Verschlusswinkel, SSD, Kartenleserabdeckung, NIC2 Port, Font-SD-Karte, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), Statusleuchte

VERBRAUCHSMATERIAL

Toner: Schwarz	43.000 Seiten
Toner: Cyan/Magenta/Gelb	34.000 Seiten

* Es handelt sich um einen Referenzwert ermittelt gemäß ENERGY STAR Version 3.2

** Messverfahren für die Ergiebigkeit der Verbrauchsmaterialien: ISO/IEC 19798

Die Verfügbarkeit von Modellen, Optionen und Software erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Lieferanten.



Ricoh Deutschland GmbH

Vahrenwalder Str. 315
30179 Hannover
Germany

+49 511 67420

www.ricoh.de

Hippolyt Thum GmbH
Gummistr. 21
95326 Kulmbach

T H U M

DOCUMENT INNOVATIONS

<https://www.thum.de>
online@thum.de

Telefon: 09221 / 9285-0
Telefax: 09221 / 9285-92